

Para Exterior  
**TINTA PARA TELHAS**  
 016-74..

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa de acabamento fosco baseada num copolímero de natureza acrílica e pigmentada com dióxido de titânio, pigmentos corados resistentes aos álcalis e ao tempo e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Para uso no exterior, sobre todos os tipos de telhados (argila, fibrocimento e cimento), incluindo telhados antigos.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Boa durabilidade exterior.</li> <li>* Secagem rápida.</li> <li>* Excelente adesão.</li> <li>* Lacagem e enchimentos bons.</li> </ul>
COR(ES)	Preto, Vermelho Telha, Telha Clara e Telha Barro.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Fosco.</p> <p><b>Densidade:</b> <math>1.28 \pm 0.03</math> (a)</p> <p><b>Viscosidade de aprovação:</b> 95 - 100 KU/25°C (a)</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável.</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 140 g/l COV</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Pintura de raiz</b></p> <p>Telhado novo: A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras e outros contaminantes.</p> <p>Telhado velho: a) Caso existam manchas de óleos ou outras gorduras deve proceder-se à limpeza com uma solução de <b>Robbilava</b>, 013-0055. b) Caso existam algas e/ou líquenes deve proceder-se à escovagem de toda a superfície com escova de aço e aplicar o <b>Desinfetante Aquoso</b>.</p> <p><b>Repintura</b> Deve retirar-se toda a tinta não aderente e proceder como na Pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Trincha, rolo ou pistola.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b> 2 demãos, sendo a 1ª diluída com 20%, em volume, e a 2ª diluída até 5%.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b> Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 horas.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	8 - 10 m <sup>2</sup> /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	<p>Telha Clara: 4 litros.</p> <p>Vermelho Telha: 3/4 e 4 litros.</p> <p>Outras cores: 3/4, 4 e 15 litros.</p>
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	IMPORTANTE:

\* Porque existe uma grande variedade de telhas, com diferentes comportamentos de adesão, aconselhamos a realização de um teste prévio para verificar se o produto é o adequado para a superfície a pintar.

\* Caso se pretenda efectuar a pintura de beirados recomenda-se que estes sejam pintados integralmente, ou seja, nas partes inferior e superior e no topo, de modo a obter-se protecção adequada.

\* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

#### ESQUEMA(S) DE PINTURA

#### PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

#### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto .

#### GARANTIAS

#### NOTA

(a) Os valores indicados são os de cor Vermelho Telha .

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 109 12.1

03-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES