



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 137 12.3

Interior e Exterior
Deck Nutre & Protege
029-001X

DESCRIÇÃO	Óleo de base aquosa que penetra nos decks e estrados para restituir os óleos e resinas naturais da madeira que se perderam com o passar do tempo. A sua fórmula ligeiramente corada e de baixo odor, realça a cor natural da madeira, protegendo-o contra os agentes climatéricos.
UTILIZAÇÃO	Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente protegida com Deck Nutre & Protege .
PROPRIEDADES	* Restitui os óleos e resinas naturais da madeira * Protege contra os agentes climatéricos * Fórmula ligeiramente corada de baixo odor * Fácil de aplicar
COR(ES)	Pinho Natural, Carvalho Natural, Natural e Cedro Natural.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1.00 ± 0.03 Viscosidade : 13 - 17s/ISO4/25°C Ponto de Inflamação : > 100°C COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Garantir que a madeira usada foi previamente tratada ou vendida especificamente para uso em decks. Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso da Solução Anti -Musgos e Algas . Em decks acidentados ou desgastados aplicar o Restaurador Deck & Jardim . Este produto é apenas adequado para usar em madeira virgem ou anteriormente protegida com Deck Nutre & Protege .
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha ou Pistola Diluição e Nº de Demãos : 1 a 2 demãos tal e qual o produto é fornecido Tempo de Secagem : até 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta : com água.
RENDIMENTO	16 m ² /l/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	2,5L e 5L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	* Agitar bem a embalagem antes e durante a sua utilização. * Aplicar uniformemente ao longo do veio da madeira. * No caso de aplicação à pistola, proteger adequadamente as áreas que não vão ser pintadas. * Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver húmida) com água e detergente. * Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco.

* Este produto pode também ser aplicado sobre outras superfícies de madeira como portas , janelas e outro tipo de mobiliário, no interior e exterior.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES

CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE

SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC - CUP 137 12.3

10-05-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES