

Esmalte aquoso 100% acrílico para paredes
ACRILSMALTE ACETINADO

043-

DESCRIÇÃO	Esmalte aquoso 100% acrílico, que proporciona resistência extra em paredes expostas à humidade e a lavagens frequentes, prolongando o seu bom aspecto durante mais tempo.
UTILIZAÇÃO	<p>Ideal para paredes, podendo também ser utilizado em madeira e metal devidamente protegidos, em interiores e exteriores.</p> <p>É especialmente indicado para certos locais como halls de entradas, salas, garagens, casas de banho de espaços de restauração, comércio, hotelaria ou habitação, onde se exija uma maior facilidade de lavagem e resistência à sujidade e ao amarelecimento.</p>
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Altamente lavável - Elevada resistência à sujidade e ao amarelecimento - Excelente lacagem e acabamento - Película resistente a fungos e algas - Boa opacidade - Secagem rápida - Fácil de aplicar - Odor menos intenso do que os esmaltes tradicionais de base solvente
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e escuras disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Acetinado</p> <p>Densidade: 1,26 +/- 0,03</p> <p>Viscosidade: 95 +/- 3 KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Subcat. A/b): 100 g/l (2010). Este produto contém no máximo 100 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>As superfícies a pintar deverão estar bem secas, coesas e isentas de gorduras, poeiras ou outras impurezas.</p> <p><u>Pintura de raiz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● PAREDES <ul style="list-style-type: none"> - Protecção anti-alkalina e anti-fungos: Recomenda-se a utilização do Primário Plastron Aquoso Anti -Fungos e Algas e Anti Alcalino, 020-0200, diluído com cerca de 100% com água. - Promoção de opacidade & selagem: Aconselha-se a aplicação do Selastuc - Primário Promotor de Opacidade, 020-0260, sempre que a cor do substrato não seja uniforme ou na repintura de cores médias /fortes. - Acabamentos de excelência, isolamento e promoção de aderência: Recomenda-se a aplicação do primário Classidur Universal Primer, 098-0001, quando se pretende acabamentos de excelência, no isolamento de manchas (manchas secas de humidade, nicotina, etc.) ou como promotor de aderência. ● MADEIRA & SUPERFÍCIES METÁLICAS As superfícies a esmaltar deverão estar devidamente preparadas.

Repintura

- Pintura antiga em bom estado:

É suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com **Robbilava**, diluído à razão de uma colher de sopa para um litro de água, seguida de uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte.

- Pintura antiga em mau estado:

Proceder à decapagem de toda a pintura com **Decapante**, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lavar bem a superfície, deixar secar e proceder como na pintura de raiz.

APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola. Diluição e n.º de demãos : Aplicar 2 a 3 demãos diluídas com cerca de 5 a 10% de água; para aplicações à pistola, diluir com cerca de 10 a 15% de água. Tempo de secagem : Ao tacto: aprox. 1 hora. Para demãos seguintes: 6 a 8 horas. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 a 15m ² /litro/ demão, dependendo das condições do substrato e de aplicação
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	750ml, 4 e 15 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	* A secagem dos produtos é muito influenciada pela temperatura e humidade ambiente, não se aconselhando a sua aplicação em tempo muito frio ou muito húmido. * O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. * Aconselha-se a leitura atenta das fichas técnicas dos produtos recomendados e em particular do Classidur Universal Primer devido à sua tecnologia diferenciadora (catiónica).
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 278 12.1

29-06-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES